



TARIF BATTERIES pour SCOOTERS PMR

TVA 5,5 % incluse

Tarif 1 octobre 2016

200 rue André Philip

69 003 LYON

N°Azur 0 810 10 00 70

PRIX APPEL LOCAL

ou 04 78 62 23 39

port : 06 08 51 34 32

fax : 09 70 62 53 92

Batterie type AGM

Absorbed Glass Mat Batteries

feuilles imbibées d'électrolyte

(70% d'eau & 30 % d'acide)

durée de vie 3 ans si utilisation conforme aux prescriptions

Batterie A.G.M. V.R.L.A. Bac noir ABS UL94 VO FR	Volts	AH capa C 20
ST 120	12	13,5
ST 180	12	18
ST 240B	12	28
ST240	12	28
ST 380	12	40
ST 600	12	65
ST 700	12	70

Dimensions en mm				Poids Kg	Sorties
L	I	H			
151	98	95	4,3	plat percé largeur 6,35 mm	
181	75	166	5,8	M 5 ou plat percé	
177	166	125	8,6	M5	
165	125	175	9,8	M5	
197	165	170	14,0	M6	
258	168	208	24,0	M 6	
348	167	178	22,3	M6	

TARIF	Prix TTC €
ST 120	65
ST 150 ST 150 T 3 en plat percé	75
ST 240B	120
ST240	120
ST 380	140
ST 600	180
ST 700	210



batteries à GEL Autodécharge très faible



durée de vie 5 ans si utilisation conforme aux prescriptions

Gelpius+		Volts	AH Capa C20
Batteries Industrielles GEL Bac Gris			
12 Volts	GL12-20	12	17
	GL12-25	12	26
	GL12-35	12	31
	GL12-45	12	42
	GL12-60	12	55
	GL12-80	12	70

Dimensions en mm			Poids kgs	Sortie
L	I	H		
180	76	168	6,0	M5
165	127	176	10,1	M6
196	131	161	11,4	M6
197	166	170	15,0	M6
229	138	215	19,4	M6
259	168	215	25,8	M6

TARIF	Prix TTC €
GL12-20	80
GL12-25	110
GL12-35	140
GL12-45	170
GL12-60	210
GL12-80	250

Batteries LITHIUM



Gain de poids de 50 %

durée de vie X 1,6 fois : 1600 cycles de charge contre 1000 pour les batteries plomb

très intéressant pour les modèles de scooter avec batteries amovibles

(montés en 2 fois 12 V 15 AH)

le gain de poids rend leur manipulation très aisée

Type	V	AH
LIFE 12-12	12	12

L	I	H	poids KG	sortie
151	98	100	2	M5

Prix TTC €	
LIFE 24-7,5	220

remboursement CPAM : forfait annuel 333 € Nous demander le formulaire de remboursement CERFA

frais de port = 20 € TTC / batterie

sauf ST 150 et 180 = 10 € TTC / batterie

et pour batteries de 60AH et plus = 30 € TTC / batterie

Garantie : 12 mois (Pour toutes applications conformes aux spécifications du constructeur).

Autres dimensions / voltages et ampérages sur demande