

En route pour l'aventure !



RANGER



Feux avant



Levier de réglage du timon

Robuste et conçu pour durer, le Ranger saura séduire les utilisateurs les plus aventureux.

Équipé de suspensions avant et arrière, ce puissant scooter d'extérieur a été imaginé pour parcourir les sentiers et les chemins. Grâce à son éclairage à LED, vous serez visible et aurez le maximum de visibilité pour conduire de jour comme de nuit.



Sa console à affichage numérique et ses doubles freins hydrauliques vous offrent confort et sécurité.

Le Ranger est le scooter idéal pour profiter de la vie en plein air !

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



Spécifications

Capacité de poids	159 kg
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 18.5 km/h
Dégagement au sol ²	140 mm
Rayon de braquage ²	2407 mm
Longueur hors-tout ²	1556 mm
Largueur hors-tout ²	829 mm
Pneus	14,5"
Suspensions	Avant et arrière (CTS suspension)
Autonomie ^{1,4}	Jusqu'à 29.9 km à 159 kg Jusqu'à 36.4 km à 91 kg
Poids total sans les batteries ⁶	124,25 kg
Assise	Poids: 22 kg Revêtement: Vinyle noir Largeur: 457 mm Profondeur: 419 mm
Motricité	Rous motrices à l'arrière, moteur 24-volt DC
Système de freinage	Régénératif et électromécanique
Batteries ³	Type: 2 x 12-volt à décharge profonde Format: 75 Ah
Chargeur	8-amp, externe
Coloris	 Desert Storm  Stone Grey

1. Varie en fonction du poids de l'utilisateur du type de terrain, du format (Ah), de l'état et du niveau de charge des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
2. En fonction des exigences de fabrication et des améliorations apportées au produit, il se peut que cette spécification fluctue de (+ ou -) 3%.
3. Consultez les spécifications techniques, section "Batteries et recharge".
4. Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal autorisé.
5. Incluant l'assise.
6. Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

Caractéristiques

- Suspensions avant et arrière
- Système d'éclairage automatique haute-visibilité avant et arrière
- Assemblage et démontage très simple
- Lumière avant à LED à haute intensité et à longue durabilité pour un éclairage optimale
- Pneus noirs non-marquants, exclusivité Pride Mobility
- Guidon Delta à poignées recourbées
- Indicateur LED du niveau de charge des batteries visible de plusieurs positions pour plus de précision
- L'assise tourne et se bloque dans 8 positions
- Poignée à prise facile pour un ajustement du guidon aisé
- Prise de charge facile d'accès montée sur le guidon

Accessoires

- Panier arrière
- Support oxygène
- Porte déambulateur
- Porte-canne

NOTE: Toutes les données techniques peuvent être modifiées sans annonce préalable.
Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.